




# FDC-IMV2012

## IP Network Camera

### SPECIFICATION



### FEATURES

- 0.002Lux Starlight
- Preset-Sony Exmor Progressive Scan CMOS
- 12배 광학 줌 지원 / Super WDR 최대 140dB
- 255개, Patrol-8개 지정가능
- 3D-DNR, 사생활보호, 움직임 감지 지원 등
- Micro SD/SDHC/SDXC카드 자체 저장 지원
- 주간 움직임 감지 시 저장 음원 방송 지원
- 야간 움직임 감지 시 LED LIGHT 방사 지원
- 지능형 프리셋 기능지원
- 오토 트래킹 기능 지원



모델	FDC-IMV2012
촬영소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS
최저조도	컬리: 0.002Lux @F1.2, 흑백: 0Lux with IR on
WDR	Super WDR 최대140dB
셔터 스피드	1/10000s~1/5s
주야간	ICR 필터 자동전환
IR 거리	최대 100m
디지털 줌	16x
초점 거리	5.3~64mm, 12배 광학 줌
줌 속도	3.1s
화각	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
최소 동작 거리	1000~1500mm (광각-망원)
조리개	F1.6~F2.8
팬 범위 / 팬 속도	360° 무한 / 팬 수동 속도 : 0.2° ~ 60°/s, 팬 프리셋 속도 : 100°/s
틸트 범위 / 틸트 속도	-45°~30° / 틸트 수동 속도 : 0.2° ~ 30°/s, 틸트 프리셋 속도 : 60°/s
프리퍼셔널 줌	지원
프리셋	255 개
패트롤	8 패트롤 (각 패트롤당 최대 48개 프리셋 지원)
패턴	4 패턴
전력 손실 복구 기능	지원
PTZ 위치 표시	ON/OFF
3D 포지셔닝	지원
최대 해상도	1920×1080
메인 스트림	30fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576)
2차 스트림	30fps@(704x576, 640×480, 640×360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
3차 스트림	30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320x192, 320x176)
비디오 코덱	H.265* / H.265(HEVC) / H.264* / H.264 / MJPEG
비트 레이트	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 조정가능)
영상 셋팅	밝기/대비/채도/선명도
통신 방식	1*RJ45 10M/100M 이더넷 포트
저장 방식	NAS(NFS, SMB/CIFS 지원)
프로토콜	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, ICMP, SSL
오디오 코덱	G.711/AAC
오디오 I/O	1/1
알람 I/O	1/1
메모리 슬롯	마이크로 SD/SDHC/SDXC 내부 저장 지원 (최대 128G)
고급기능	움직임 감시, 프라이버시 마스킹, 역광보정, HLC, 3D-DNR, ROI, 안개 제거
SIP / VoIP	지원
이벤트 작동	움직임 감지, 네트워크 단절, 외부입력, 오디오 알람 등.
이벤트 행동	FTP 업로드/ SMTP 업로드/ SD카드 녹화/ 외부출력/ SIP Phone/ 화이트LED/ PTZ모션
지능형영상분석(움션)	출입/퇴장 통제, 특정 움직임 감지, 조작 감지, 라인 횡단, 배회 감지, 인간 식별, 인원수 계산
호환성	ONVIF 프로파일 S
동작 온도	-30°C~60°C
동작 습도	0~90%(비응축 환경)
입력 전원	DC 12V, 2A
소비 전력	최대 11.5W 최대 15.5W (IR 작동 시)
IP 등급	IP66
무게 / 크기	2,000g / 291mm × 207mm × 95mm
품질보증	2년

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.