



# FDC-IMV2012L

## IP Network Camera

### SPECIFICATION

### FEATURES

- 0.002Lux Starlight
- 차량 번호판 인식 시스템(LPR)
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 광학 12배 줌 지원
- Super WDR 최대 140dB
- Preset-255개, Patrol-8개 지정 가능
- 3D-DNR, 사생활보호, 움직임 감지 지원 등
- Micro SD/SDHC/SDXC카드 자체 저장 지원
- 주간 움직임 감지 시 저장 음원 방송 지원
- 야간 움직임 감지 시 LED LIGHT 방사 지원
- 지능형 프리셋 기능 지원



초저조도  
STARLIGHT



12X 광학 줌 지원



차량 번호판 인식 시스템(LPR)

모델	FDC-IMV2012L
촬영소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS
최저조도	Color: 0.002Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on
카메라 WDR	Super WDR 최대 140dB
셔터 스피드	1/100000s ~ 1s
주&야간	ICR 필터 자동전환
IR 거리	최대 100m
디지털 줌	16x
개인 컨트롤	자동/수동
초점 거리	5.3~64mm, 12배 광학 줌
렌즈 줌 속도	3.1s
화각	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
최소 작동 거리	1000~1500mm (Wide-Tele)
조리개	F1.6~F2.8
팬 범위	360° 무한
틸트 범위	-45°~30°
팬 속도	팬 수동 스피드 : 0.2°~60°/s, 팬 프리셋 스피드 : 100°/s
틸트 속도	틸트 수동 스피드: 0.2°~30°/s, 틸트 프리셋 스피드 60°/s
프리포어셔널 줌	지원
프리셋	255 개
패트롤	8 Patrol(각 Patrol당 최대 48개 프리셋 지원)
패턴	4 패턴
전력 손실 복구 기능	지원
PTZ 위치 표시	ON/OFF
3D 포지셔닝	지원
최대 해상도	1920x1080
메인 스트림	60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
2차 스트림	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
3차 스트림	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)
비디오 코덱	H.265/H.265(HEVC)/H.264/H.264/MJPEG
비트 레이트	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 조정가능)
영상 셋팅	밝기/대비/채도/선명도
네트워크 통신 방식	1*RJ45 10M/100M 이더넷 포트
저장 방식	NAS(NFS, SMB/CIFS 지원)
프로토콜	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
오디오 코덱	G.711/AAC
오디오 I/O	1/1
알람 I/O	1/1
저장	마이크로 SD/SDHC/SDXC 내부 저장 지원 (최대 128G)
고급 기능	모션감지, 프라이버시 마스킹, 역광보정, HLC, 2D DNR, 3D-DNR, ROI, 안개 제거, 화이트 밸런스, IP주소필터링
시스템 SIP/VoIP	지원
이벤트 작동	움직임 감지, 네트워크 손실, 외부 입력 등
이벤트 행동	FTP 업로드 / SMTP 업로드 / SD카드 녹화 / SIP 전화 / 외부출력 / 화이트 LED / PTZ 모션
차량 인식 번호판 인식	지원
호환성	ONVIF Profile S
작동 온도	-40°C~60°C
작동 습도	0~90%(비응축 환경)
전원 공급	DC 12V±10%
전력 소비	최대 14W, 최대 20W (IR 작동 시)
IP 등급	IP66
무게	2,000g
크기	291mmX207mmX95mm
품질보증	2년

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.