

FDC-IUS62



FEATURES

- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- Full HD (1080p) 해상도
- AF 광학줌렌즈(f=6 -216mm), 36x zoom
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- 양방향오디오
- 알람입력/출력
- IK10 / IP66 지문
- 히터내장
- High-PoE, 24V AC
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이내믹 레인지 (WDR)
- 디지털 이미지 스테빌라이저 (DIS)
- IR LED (거리: 350m)
- ONVIF 지원

DIMENSION



SPECIFICATION

비디오		
이미지 센서	1/2" CMOS	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그레시브 스캔	
렌즈 타입	AF Zoom Lens	
초점거리	f=6 -216mm (36x)	
조리개	F1.36 - 4.6	
Iris 제어	DC Auto Iris (HALL Sensor)	
화각	Wide : 59.0°(H), 34.9°(V), 66.1°(D) Tele : 2.04°(H), 1.04°(V), 2.32°(D)	
최저조도	COLOR : 0.1 lux @ F1.36 B/W : 0 lux (IR LED ON)	
다이내믹 레인지	120dB (True WDR)	
전자식 셔터 속도	자동 / 수동(1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터(1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day and Night	IR 컷 필터 (자동)	
IR 거리 (LEDs)	350m (2ea)	
이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도	
디지털 노이즈 감소	Configurable 2DNR/3DNR	
역광 보정	On / Off / HSBLC	
미러링 / 피벗	가로 / 세로	
이미지스태빌라이저	Yes (DIS)	
프라이버시 마스크	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탭퍼링	
오트트래킹	Yes	
비디오 출력	1 Terminal Block	
팬/틸트/회전		
팬범위	360°(Endless)	
팬속도	Pan: 0.02~240°/sec (preset 360°/sec)	
틸트 범위	200°(-10~190°)	
틸트 속도	Tilt: 0.02~240°/sec (preset 360°/sec)	
프라이셋	256 ea	
네트워크		
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
지능형 코덱	지원	
비디오 압축 수준	Basic, Standard, High, Very High	
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
양방향 오디오	Yes	
IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF	
최대 프레임레이트	60ips : 1920 x 1080 30ips : 1920 x 1080(WDR)	
지원 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
멀티 비디오 스트리밍	Quadruple Streaming	
네트워크 프로토콜	DirectIP 2.0 프로토콜, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/JDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP	
보안	SSL 암호화, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS	
원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR Connection, iDIS Web, iDIS Mobile, iNEX	
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
녹화 세션 버퍼	Yes (Up to 60MB)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)	
알람/이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 인, 오디오 감지, 탭퍼링, 트립존	
이벤트 알림	Remote S/W, Email (with Image)	
오디오 입력/출력	1 / 1	
알람 입력/출력	8 / 2	
환경		
내충격 대응	IK10	
방진 / 방수 대응	IP66, Heater	
동작 온도	-40°C ~ +60°C *Starting Up at Above -20°C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
전원	24VAC, PoE (75W)	
소비 전력	[HEATER OFF] 24V~, 2.1A, 35.9W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 27.9W	[HEATER ON] 24V~, 3.7A, 64.6W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 55.2W
인증	FCC, CE(50130-4), KC	
외형		
외형 치수 (Ø x H)	Ø242mm x 401.1mm	
무게	7.2 kg	