

▶ 디지털 비디오 레코더 Prime1G-S3-2HW16



Prime1G-S3-2HW16 제품은 고화질 카메라 최대 16대의 실시간 녹화 및 표출 분배가 가능한 제품입니다.

- 최대 UHD 해상도 지원
- 최대 입/출력 16CH
- H.265 압축방식 지원

| 기능 | 규격 |
|-----------|--|
| 비디오 입력 | 16CH |
| 다중 모니터 | Dual Monitor (Option: Max 4 Monitor) |
| 프로토콜 | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS |
| 영상 분배 | MAX. 30FPS/CH |
| 디스플레이 해상도 | Megapixel, D1, 2CIF, CIF, QCIF |
| 분할 화면 | 1, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16 |
| 압축 방식 | H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 |
| 오디오 | G.711 a-law, G.711 mu-law |
| 오디오 입력 | 16CH |
| 녹화 지원 해상도 | UHD, Full-HD, HD, 4CFI&D1, 2CIF, CIF |
| 녹화 모드 | 모션, 연속, 센서(알람) |
| 검색 방법 | 1채널 동시 다중 검색, 북마크, 채널별 선택 검색, 재생 속도 조절, Live 1채널 즉시 검색 |
| 영상 백업 | AVI, MOV, MP4, Live 즉시백업(5분), 자체 Data 백업 |
| 인터페이스 | Ethernet 10/100/1,000Base-T(RJ-45) |
| 제품 크기 | 440(H)×530(D)×89(H)mm |
| 제품 사양 | Intel Core i3, RAM 8GB |
| 운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64 (분산저장 S/W, 와치독 S/W 포함) |