



FDC-MS-S3-4U 제품은 고화질 카메라 최대 16대의 실시간 표출이 가능한 제품입니다.

- 최대 UHD 해상도 지원
- 최대 입력 16CH
- H.265 압축방식 지원

기능	규격
비디오 입력	16CH
다중 모니터	Dual Monitor (Option: Max 4 Monitor)
프로토콜	TCP/IP
영상 분배	MAX. 30FPS/CH
디스플레이 해상도	Megapixel, D1, 2CIF, CIF, QCIF
분할 화면	1, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16
압축 방식	H.265, H.264, MJPEG, MPEG4
오디오	G.711 a-law, G.711 mu-law
동시 재생	16CH
카메라 지원 해상도	Full-HD, HD, 4CFI&D1, 2CIF, CIF
제품 기능	스크린샷, 즐겨찾기, E-Map, PTZ 제어, 최대 권장 접속자수 10명
검색 방법	1채널 동시 다중 검색, 북마크, 채널별 선택 검색, 재생 속도 조절, Live 1채널 즉시 검색
영상 백업	AVI, MOV, MP4, Live 즉시백업(5분), 자체 Data 백업
인터페이스	Ethernet 10/100/1,000Base-T(RJ-45)
제품 크기	480x180x520mm
제품 사양	Intel Core i3, RAM 8GB
운영 체제	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64