

# FDC-VR-S3-4U16

Imagination for the future



## Specifications

### FDC-VR-S3-4U16

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 비디오 입력   | 16 CH  |  |
| 다중모니터    | Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )                  |  |
| 프로토콜 지원  | TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS                    |  |
| 실시간 모니터링 |  |  |
| 성능       |  | 최대 30fps/채널                            |
|          | D1   | 480fps                                 |
|          | 720p   | 480fps                                 |
|          | 1080p  | 480ps                                  |
| 화면 해상도   | 1024 x 768 이상  |  |
| 분할 화면    | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16                    |  |
| 비디오 코덱   | H.264 , H.265, MJPEG                                     |  |
| 오디오 코덱   | G.711 a-law, G.711 mu-law                                |  |
| 오디오 입력   | 16 CH  |  |
| 녹 화      |  |  |
| 성능       | CIF  | 480fps                                 |
|          | 2CIF   | 480fps                                 |
|          | 4CIF & D1  | 480fps                                 |
|          | 720p   | 480fps                                 |
|          | 1080p  | 480fps                                 |
|          | 외장형  | e-SATA , SAS , SCSI , SAN(iSCSI) , DAS |
| 특 징      |  |  |
| 이벤트 처리방식 | 실시간 영상 팝업 ( 외부 비상 호출 연동 )                                |  |
| 비디오 저장방식 | 모션, 연속, 센서(알람)   |  |
| 해상도      | QCIF / CIF / 2CIF / D1 / Megapixel                       |  |
| 검색 방법    | 1채널 동시 다중 검색, 북마크, 채널별 선택 검색, Live 1채널 즉시 검색, 재생속도 조절 지원 |  |
| 백업 방식    | AVI , MOV , MP4 , Live 즉시백업 (최대5분), 자체 Data 백업           |  |
| 주변 장치    | 마우스 / 키보드 / 조이스틱   |  |
| 네트워크     | RJ-45 기가비트 이더넷 포트  |  |
| 시스템 사양   |  |  |
| CPU      | Intel Core i3  |  |
| Memory   | 8GB  |  |
| SSD(OS)  | 120GB 이상   |  |
| NIC      | 1 Gbps   |  |
| OS       | Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit                     |  |